



文件编号:

版本	修改记录	记录人	日期
V1.0	初版发行。		


前视图 1:1



侧视图 横向10:1



后视图 1:1



技术参数:

1. Cover GLASS+ITO GLASS+SCA+FPC
Cover GLASS: 1.1mm
ITO GLASS: 1.1mm
SCA: 0.2mm
总厚度: 2.4±0.15mm (不含背胶)
2. 工作环境: -20℃~+60℃, ≤90%RH
3. 储存环境: -30℃~+70℃, ≤90%RH
4. 未注尺寸公差按±0.2mm
5. 通讯接口: USB

FPC表面
56±0.05

丝印黑色油墨

USB	
PIN	Definition
1	VCC
2	D-
3	D+
4	GND

客户确认签字:

格林触控 GreenTouch		GreenTouch Technology Co.,Ltd	
DRAWN BY: 绘图: 李俊	PRODUCT MODEL: 产品型号: GT-CTP-Y170A-1	VIEW: 投影方式: 第三角投影法	
CHECKED BY: 审核: 邓福生	CUSTOMER ID: 客户编号:	UNITS 单位: mm	
APPROVED BY: 批准: 付作书	DATE: 日期: 2017-11-23	SCALE 比例: 1:1	
Standard tolerance: 公差:	WEBSITE: 网址:		