



文件编号:

前视图 1:1

侧视图 横向10:1

后视图 1:1



技术参数:

1. Cover GLASS+ITO GLASS+SCA+FPC

Cover GLASS:3.0mm

ITO GLASS: 1.1mm

SCA: 0.2mm

总厚度: 4.3±0.15mm (不含背胶)

SENSOR 工艺: 黄光ITO; 激光银浆

2. 工作电压: 5V/3.3 V

3. 透光率: ≥85%

4. 表面硬度: 6H

5. 工作环境: -20℃~+70℃, ≤90%RH

6. 储存环境: -30℃~+80℃, ≤90%RH

7. 未注尺寸公差按±0.2mm

8. 通讯接口: USB

9. IC (8752)

版本

V1.0

修改记录

初版发行。

记录人

日期

客户确认签字:

USB	
PIN	Definition
1	VCC
2	D-
3	D+
4	GND

格林触控
GreenTouch

GreenTouch Technology Co., Ltd

DRAWN BY:	李俊	PRODUCT MODEL:	GT-CTP-Y150E-2
CHECKED BY:	邓福生	CUSTOMER ID:	
APPROVED BY:	付作书	DATE:	2019-11-14
批 准:	付作书	日 期:	
Standard tolerance:	公 差:	WEBSITE:	网 址:

VIEW: 第三角投影法

UNITS: mm

SCALE: 1:1